



El equipo Carta/Oficio “todo en uno” de alto rendimiento para grupos de trabajo

El Multifuncional ES5162 LP de OKI es un dispositivo 4 en 1, de robusto ciclo mensual de trabajo y gran capacidad de papel, equipado para hacer frente a grandes cargas de trabajo con facilidad.

Este equipo inteligente incorpora copiado, impresión, escaneado y fax a doble cara de forma automática para facilitar el trabajo y optimizar la velocidad y potencia de uso, así como para posibilitar el máximo ahorro. Su cartucho de tóner para 12,000 páginas mantiene bajos costos de funcionamiento y su tecnología LED digital de alta confiabilidad, garantiza un excelente servicio durante muchos años.

Es fácil de utilizar gracias a su pantalla LCD táctil a color de 7 pulgadas, su menú intuitivo y funciones de ayuda mejorada. Además es fácil usarla de forma compartida gracias a su interfaz Gigabit Ethernet y red inalámbrica opcional, convirtiéndose en la opción ideal para cualquier grupo de trabajo.

Rendimiento excepcional para su negocio

- Dispositivo que integra impresión, copiado, escaneado y fax a doble cara de forma automática
- Escáner con cristal de exposición tamaño oficio
- Alimentador Automático de Documentos para 50 hojas que procesa ambas caras de la hoja (RADF)
- Bandeja multipropósitos para 100 hojas con detección automática, bandeja para 530 hojas (hasta 1,160 hojas) y RADF para 50 hojas
- Red Gigabit Ethernet estándar y Red Inalámbrica 802.11a/b/g/n opcional
- Entrega la primera copia en menos de 10 segundos
- Impresión veloz hasta 47 ppm; entrega la primera página en sólo 5 segundos

- Requiere de sólo 7 segundos calentamiento desde el modo de reposo
- Potente procesamiento de imagen y gran capacidad de memoria que le permiten hacer impresiones y copias con rapidez y eficiencia
- Resolución de 1,200 x 1,200 ppp que asegura un resultado nítido en cada hoja impresa
- Tecnología LED de alta confiabilidad, aplicada tanto en impresión como escaneado
- Garantía de 1 año limitada

Funciones que mejoran la productividad y el flujo de trabajo

- Pantalla LCD táctil a color de 7 pulgadas personalizables, que incluye teclado QWERTY y funciones de ayuda mejorada
- La función Job Macro que recuerda de forma instantánea las llamadas y tareas más frecuentes
- Impresión segura para proteger los documentos confidenciales
- Escanea documentos a color y monocromático directamente a la computadora mediante USB (PC o Mac), a la red o a cualquier persona con dirección de correo electrónico
- Imprime desde o escanea hacia memoria USB gracias a su ranura frontal
- Acceso directo a LDAP para contactar y enviar correos electrónicos desde un servidor de directorios existente
- Faxes eficientes gracias a sus 40 marcaciones de un toque y 300 marcaciones rápidas, además de memoria de 200 páginas para asegurarse de que los faxes siempre se reciban

- Envíe documentos por fax directamente desde su computadora
- Instalación del controlador con un solo click

Más eficiencia y menor impacto al medio ambiente

- El modo silencioso reduce sustancialmente el nivel de ruido y el consumo de energía
- El modo de reposo de 1.9 W y la recuperación rápida ahorran potencia sin afectar al rendimiento
- La función de apagado automático permite ahorrar energía
- Cumple la norma Energy Star 2.0

smartPrintSuperVision le ayuda a controlar y gestionar sus impresiones

- Vigila y gestiona en tiempo real las impresoras o equipos multifuncionales conectados en red
- Permite visualizar el uso del equipo y controlar los costos de impresión del negocio

Imprimir desde cualquier lugar con la impresión móvil

- Imprima sin esfuerzos desde su smartphone o tablet. El equipo es compatible con Google Cloud Print y AirPrint⁴ de Apple, lo que le permite imprimir desde cualquier lugar en el que se encuentre sin tener que conectarse directamente a ningún dispositivo de impresión.

Carta/Oficio/A4	✓
Monocromático	✓
Impresión dúplex, copiado, escaneado, fax	✓
Hasta 21 x 132 cm y espesor hasta 163 gr/m ²	✓
Recomendado para 1 a 25 usuarios	✓

EXECUTIVE
SERIES



Multifuncional Monocromático ES5162 LP

IMPRESORA

Velocidad de impresión	47 ppm ¹
Tiempo para imprimir la primera página	5 segundos ¹
Tiempo de calentamiento	7 seg. desde el modo de reposo, 60 seg. desde el encendido
Velocidad del procesador	667 MHz
Resolución	1,200 x 1,200 ppp

ESCÁNER

Resolución óptica	600 ppp
Velocidad	6 segundos por página a color; 2 segundos por página en monocromático
Intensidad de color	Entrada de 48 bits / Salida de 24 bits
Capacidad	Alimentador automático de documentos a doble cara de 50 hojas (RADF). Cristal de exposición tamaño oficio
Contraste	7 niveles
Formato	S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Secure PDF, High compression PDF, + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF desde la herramienta Actkey)
Libreta de direcciones	LDAP, 300 direcciones de correo electrónico o 20 direcciones de grupos
Escaneado a	FTP, HTTP, memoria USB, correo electrónico, TWAIN, CIFS o escaneado hacia PC con herramienta Actkey

COPiado

Salida de primera copia	10 segundos
Velocidad	Hasta 37.5 cpm
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Reducción / Ampliación	Zoom 25-400%
Copias máximas	99

FAX

Conectividad	RJ11 x 2 (Línea/Tel), PSTN, línea PBX
Velocidad	ITU-T G3 (Super G3) hasta 33.6 kbps, aprox. 2 segundos/página
Marcación rápida	40 marcaciones de una pulsación (8 x 5 usando una tecla de desplazamiento), 300 marcaciones rápidas
Grupos	Hasta 20
Difusión	100 máximo
Memoria de FAX	4 MB (transmisión y recepción de 200 páginas aproximadamente)

INTERFAZ Y SOFTWARE

Conectividad	Dispositivo USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, 1 host USB (frontal), Red inalámbrica 802.11a/b/g/n opcional
Lenguajes de impresión	PCL 5e y PCL 6; PostScript® 3TM; PDF (v1.7); XPS; IBM® ProPrinter®; Epson® FX
Conexiones de red y protocolos	Todos los principales protocolos de red soportados a través de Ethernet con servidor web interno para configuración y administración de impresora y tarjeta de red. TCP/IP v4, TCP/IP v6, NetBIOS sobre TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour., SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSec, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, AirPrint, Google Cloud Print, WLAN 802.11a/b/g/n
Compatibilidad con sistemas operativos ¹	Microsoft® Windows® 8.1, Windows 7, Windows Vista®, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003; Mac® OS 10.6.8 – 10.9
Conexión de red, conexión de red avanzada	Filtrado de direcciones IP, Filtrado de direcciones MAC, SSL/TLS, IPsec, WPA2 Enterprise y EAP para red inalámbrica 802.1X
Conjunto de utilidades ¹	Template Manager ² , smartPrintSuperVision ² , Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool ² , OKI LPR ² , Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager ²
Gestión de documentos	SENDYS Explorer LITE ² y ABBYY® FineReader 12 Sprint ²

* Tóner: Rendimiento del tóner de 12,000 páginas conforme a la norma ISO/IEC 19752.

En mediciones al 5% de cobertura de página a tamaño carta, el rendimiento del tóner es de 11,100 páginas

El equipo se embarca con tóner de arranque para 10,500 páginas.

** Tambor: Vida estimada en modo simplex, 3 páginas por trabajo.

©2015 OKI Data Corporation. OKI Data Corporation forma parte del grupo de empresas de Oki Electric Industry. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas registradas de Apple Inc. Google Cloud Print es una marca registrada de Google Inc.

USA

OKI DATA AMERICAS, INC.
2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TEL: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
FAX: 856.222.5320

MÉXICO

OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
MARIANO ESCOBEDO, 748 8º PISO
COL. NUEVA ANZURES C.P. 11590
MÉXICO, D.F.
TEL: 55.5263.8780
FAX: 55.5250.3501

BRASIL

OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.
AV. ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA, 100
BLOCO C – 4º ANDAR
04726-170 – SÃO PAULO – SP – BRASIL
TEL: 11.3444.3500
FAX: 11.3444.3502

PANEL DE OPERACIÓN

Pantalla táctil LCD	Pantalla LCD táctil a color retroiluminada de 7 pulgadas (17.5 cm) y tecla; 23 teclas de función, 5 indicadores LED
Fuentes	Escalables: 87 fuentes PCL y 136 fuentes PostScript, fuentes PCL Bitmap, Impresora de líneas, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode

Código de barras

10 tipos de una dimensión con 26 variaciones: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Intercaladas 2 de 5, Código 39, Código 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 tipos de dimensiones: PDF417, código QR

GESTIÓN DEL PAPEL

Capacidad de papel	Bandeja 1: 530 hojas de 80 g/m ² ; Bandeja multiuso: 100 hojas de 80 g/m ² ; RADF: 50 Hojas de 80 g/m ² ; 2a bandeja opcional: 530 hojas de 80 g/m ²
Capacidad máxima de papel:	1,160 hojas de 80 g/m ²
Tamaños de papel	1a y 2a Bandeja: Carta, Oficio/Legal (13, 13.5, 14), A4, A5, B5; Bandeja Multipropósito: Carta, Oficio/Legal, A4, A5, B5, A6, Sobres (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarca), Tamaño personalizado (hasta 1.32 cm), 4 x 6 pulgadas, 5 x 7 pulgadas; Dúplex y RADF: Carta, Oficio/Legal, A4, B5
Gramaje del papel	1a y 2a Bandeja: 60 a 120 gr/m ² ; Bandeja Multipropósito: 60 a 163 gr/m ² ; Dúplex: 60 a 120 gr/m ² ; RADF: 60 a 105 gr/m ²
Impresión a dúplex	Estándar
Salida de papel	Boca abajo: 150 hojas de 80 gr/m ² ; Boca arriba: 100 hojas de 80 gr/m ²

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Memoria	512 MB de RAM; 3 GB de eMMC
Medio ambiente	Temperatura y humedad en funcionamiento: De 10 °C a 32 °C (se recomienda entre 17 °C y 27 °C) / de 20 % a 80 % de humedad relativa (se recomienda entre 50 % y 70 %)
	Temperatura y humedad de almacenamiento: De -10 °C a 43 °C / de 10 % a 90 % de humedad relativa
Fuente de alimentación	230 V CA +/- 10%, 50 ó 60Hz +/- 2%
Consumo eléctrico	Normalmente: 660 W; Máx.: 950 W; Inactivo: 95 W; Ahorro de energía: 12 W; Modo reposo: 1.9 W
Nivel de ruido	En funcionamiento: 53 dBA; En espera: 30 dBA; Ahorro de energía: 52 dBA o menos
Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad)	48.51 x 49.6 x 47.8 cm
Peso	Aproximadamente 22 kg
Ciclo de producción	Máximo: 100,000 páginas/mes; Recomendado: 750 – 5,500 páginas/mes
Garantía	1 año, limitada ³

INFORMACIÓN PARA ORDERNAR (NÚMEROS DE PARTE)

Multifuncional ES5162 LP	120 V AC: 61602604; 230 V AC: 61602605
2a bandeja de papel	44575713
Tarjeta LAN inalámbrica 805.11a/b/g/n	45830201
Cartucho de tóner negro para 12,000 páginas*	45807129
Tambor de imagen para 30,000 páginas**	44574320

¹ Consulte la web www.okidata.com para encontrar información actualizada sobre controladores y compatibilidad con sistemas operativos; ² Funciona solo con Windows; ³ Limitada en base a lo especificado en la póliza de garantía; ⁴ Para imprimir mediante AirPrint es necesario instalar la Tarjeta LAN inalámbrica opcional.

Información sobre consumibles: Este equipo ha sido diseñado para funcionar con cartuchos originales de OKI para garantizar su máximo desempeño. Cualquier otro cartucho podría no funcionar correctamente incluso si se describe como "compatible" y en caso de funcionar, la calidad de impresión y el rendimiento del equipo podría reducirse o incluso anular su garantía.



Google
Cloud Print Ready